


CREAM PLUS

NEXT GENERATION

INDUSTRIA
4.0
READY

TP3 | TP4 | TP5 | TP7



RAFFREDDAMENTO
cooling
refroidissement

RISCALDAMENTO
heating
réchauffement



Ricette automatiche:
Crema Pasticcera, Basi per Gelato, Yogurt, Ganaché, Frutta Poché, Tempera Cioccolato Fondente, Cioccolato al Latte, Cioccolato Colorato, Conservazione Tempera, Confettura di Frutta, Pasta per Bigné, Mandorlato al Miele, Panna Cotta, Pastorizzazione tuorli d'uovo, Tiramisù, Zucchero Invertito, Bavarese, Personalizzata 1/2/3.

Automatic recipes:
Custard Cream, Bases for Gelato, Bases for Gelato, Ganaché, Poché Fruit, Dark Chocolate Tempering, Milk chocolate, Coloured Chocolate, Tempering Preservation, Fruit Jam, Dough for Cream Puffs, Honey Almond, Panna cotta, Asteurisation of Egg Yolks, Tiramisu, Inverted Sugar, Bavarian cream, Custom 1/2/3.

Recettes automatiques:
Crème Pâtissière, Bases pour Glace, Bases pour Glace, Ganache, Fruit Poché, Emulsion de Chocolat Fondant, Chocolat au Lait, Chocolat Coloré, Conservation Emulsion, Confiture de Fruit, Pâte pour Beignet, Nougat au Miel, Panna cotta, Pasteurisation Jaunes D'oeufs, Tiramisu, Sucre Inverti, Bavarois, Personnalisée 1/2/3.

ITA

CREAM PLUS NEXT GENERATION

costruita nelle quattro versioni, 3-4-5-7, è una macchina multifunzionale al servizio del gelatiere e pasticciere più esigente. Nella vasca superiore, la CREAM PLUS NEXT GENERATION, si comporta come un vero e proprio cuocicrema a "bagnomaria" con liquido glicolato CREMA MIX, scaldando e raffreddando le miscele in maniera completamente indipendente dalla camera di mantecazione. L'operatore, tramite l'AMPIO SCHERMO LCD da 7", può scegliere tra 17 ricette pre-impostate ma modificabili, e può creare 3 ricette personalizzate.

Ogni ricetta è composta da 12 passaggi per ognuno dei quali è possibile regolare:
— **LA VELOCITÀ** dell'agitatore/raschiatore.
— **LE TEMPERATURE** da raggiungere in fase di riscaldamento, raffreddamento, mantenimento e conservazione.
— **LA POTENZA** di riscaldamento o raffreddamento per l'ottenimento di una cottura o abbattimento di tipo HARD, MEDIO o SOFT. La vasca superiore funziona in maniera completamente indipendente dalla camera di mantecazione che si comporta esattamente come il nuovo mantecatore NEXT GENERATION. L'operatore, dopo aver travasato, mediante il rubinetto esterno, la miscela pastorizzata dalla vasca superiore nella camera inferiore, da inizio al processo di mantecazione. Il rivoluzionario schermo LCD da 7" permette numerose funzioni tra le quali:

- **REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI OVERRUN.** Tramite un apposito pulsante posto sullo schermo, è infatti possibile visualizzare e regolare a proprio piacimento, la leggerezza e quindi l'AUMENTO DI VOLUME del proprio gelato.
- **REGOLAZIONE DELLA CONSISTENZA.** Mediante due appositi pulsanti posti sullo schermo, è possibile visualizzare e regolare la consistenza del gelato ed ottenere così un prodotto morbido, cremoso, facilmente spatolabile e dalla struttura sempre perfetta. Uno specifico processo di lavorazione in macchina permette di produrre la VERA e soffice GRANITA SICILIANA.
- **INTERAZIONE TRA MACCHINA ED OPERATORE.** L'operatore può monitorare in ogni momento le fasi e lo stato di lavorazione del gelato. In caso di allarme, la macchina provvederà a segnalare all'operatore fornendogli le istruzioni e le modalità di risoluzione del problema in 5 lingue.
- **SISTEMA CONNECT** rappresenta la massima innovazione sviluppata nella macchina, ossia una funzione diagnostica e di monitoraggio attraverso cui sarà possibile monitorare da remoto tutte le funzioni della macchina, lo storico dei cicli di produzione gelato e lo storico allarmi tramite una connessione a rete wi-fi, LAN o sim-card. Con l'avanzatissimo sistema Connect, sarà possibile per il tecnico accedere a distanza tramite un PC, Tablet o Smart Phone con un'autenticazione protetta da password e scaricare i dati necessari per fornire un'assistenza puntuale e precisa.

ENG

CREAM PLUS NEXT GENERATION

is a multifunction machine in four versions [3-4-5-7] devised for the most demanding gelato and pastry makers. In the upper tank, the CREAM PLUS NEXT GENERATION operates as a true CREMA MIX water-bath with glycol cream cooker that heats and cools the mixtures in an independent way from the freezing chamber. Through the WIDE 7" LCD SCREEN, the operator can choose between 17 preset recipes that can be modified, and can create 3 more custom recipes. Every recipe is made up of 12 phases and, for each one, the following can be adjusted:

- **THE SPEED** of the stirrer/scrapper.
- **THE TEMPERATURES** to be reached during the heating, cooling, maintenance and preservation phases.
- **THE HEATING OR COOLING POWER** to reach a HARD, MEDIUM or SOFT cook or chill. The upper tank operates in an independent way from the freezing chamber that operates exactly as the new NEXT GENERATION batch freezer. The operator starts the freezing procedure, after having poured the pasteurised mixture from the upper tank to the lower chamber using the external tap. The revolutionary WIDE 7" LCD SCREEN, allows various functions, among which:
- **ADJUSTMENT OF THE OVERRUN LEVEL.** Through an appropriate button on the screen, the lightness of your gelato can be displayed and adjusted as you wish together with its VOLUME INCREASE.
- **CONSISTENCY ADJUSTMENT.** Through two appropriate buttons on the screen, the gelato consistency can be displayed and adjusted so as to have a soft and creamy product with the perfect texture that can be easily scooped. A specific process of the machine allows making the REAL and soft SICILIAN GRANITA.
- **INTERACTION BETWEEN MACHINE AND OPERATOR.** The operator can monitor the phases and the progress of the gelato in every moment. In case of alarm, the machine will indicate it to the operator together with the troubleshooting instructions in 5 languages.
- **CONNECT SYSTEM** this is the most advanced innovation developed on the machine, that is a diagnostics and monitoring function through which one can remotely monitor all the machine functions, the log of gelato production cycles and the alarm log via a Wi-Fi, LAN or SIM card connection. With the cutting-edge Connect system, technicians can use a PC, tablet PC or smartphone to remotely access the equipment with a password-protected authentication and download the data required to provide specific and prompt support.

FRA

CREAM PLUS NEXT GENERATION

fabbricata nelle quattro versioni, 3-4-5-7, è una macchina multifunzionale al servizio dei gelai e pasticciers plus exigeants. Dans la cuve supérieure, la CREAM PLUS NEXT GENERATION, agit comme un véritable ciseur de crème au "bain-marie" avec glycol CREMA MIX, réchauffant ou refroidissant le mélange de manière complètement indépendante de la chambre de turbinage. L'opérateur, à travers L'ARGE ECRAN LCD de 7", peut choisir entre 17 recettes prédéfinies mais modifiables, et peut créer 3 recettes personnalisées. Chaque recette est composée de 12 phases pour chacune desquelles il est possible de régler:

- **LA VITESSE** de l'agitateur/racleur.
- **LA TEMPÉRATURE** à atteindre en phase de réchauffage, refroidissement, maintien et conservation.
- **LA PUISSANCE** de réchauffage ou refroidissement pour l'obtention d'une cuisson ou d'un refroidissement rapide de type HARD, MOYEN, ou SOFT. La cuve supérieure fonctionne de manière complètement indépendante par rapport à la chambre de turbinage qui se comporte exactement comme la nouvelle turbine NEXT GENERATION. L'opérateur, après avoir transvaser, par le robinet externe, le mélange pasteurisé de la cuve supérieure à la chambre inférieure, fait débuter le processus de turbinage. L'écran révolutionnaire LCD de 7" offre de nombreuses fonctions comme:
- **RÉGLAGE DU NIVEAU D'OVERRUN.** A travers le bouton prévu à cet effet disposé sur l'écran, il est alors possible de visualiser et de régler à son goût, la légèreté et donc l'AUGMENTATION DU VOLUME de la glace.
- **RÉGLAGE DE LA CONSISTANCE.** A travers deux boutons prévus à cet effet sur l'écran, il est possible de visualiser et de régler la consistance de la glace et d'obtenir ainsi un produit doux, crémeux, facilement étalable et d'une structure toujours parfaite. Un processus spécifique d'élaboration en machine permet de produire la VÉRITABLE et délicate GRANITE SICILIENNE.
- **INTERACTION ENTRE MACHINE ET OPÉRATEUR.** L'opérateur peut surveiller à tout moment les phases et l'état d'élaboration de la glace. En cas d'alerte, la machine la signalera à l'opérateur en lui fournissant les instructions et les modalités de résolution du problème en 5 langues.
- **SYSTÈME CONNECT** il représente la plus grande innovation développée dans la machine, c'est-à-dire une fonction de diagnostic et de monitoring, à travers laquelle il sera possible de tenir sous contrôle, à distance, toutes les fonctions de la machine, l'historique des cycles de production de glace et l'historique des alarmes, par une connexion à un réseau WiFi, LAN ou carte SIM. Avec le très avancé système Connect, le technicien pourra accéder à distance, par un PC, une Tablette ou un Smart Phone, avec une authentification protégée par un mot de passe, et télécharger les données nécessaires pour fournir une assistance ponctuelle et précise.



Produzione oraria (Kg.)
Hour production
Production horaire



Capacità vasca superiore (Lt.)
Upper tank capacity
Capacité de la cuve supérieure



Capacità vasca inferiore (Lt.)
Inferior tank capacity
Capacité de la cuve inférieure



Potenza assorbita max (Kw.)
Absorbed power max
Puissance absorbée max



Caratteristiche elettriche
Electrical features
Caractéristiques électriques



Condensazione
Condensation
Condensation



Gas frigorifero
Refrigerating gas
Gaz frigorifique



Dimensioni (mm.)
Sizes
Dimensions



Peso (Kg.)
Weight
Poids

Mod.	Produzione oraria (Kg.)	Capacità vasca superiore (Lt.)	Capacità vasca inferiore (Lt.)	Potenza assorbita max (Kw.)	Caratteristiche elettriche	Condensazione	Gas frigorifero	Dimensioni (mm.)	Peso (Kg.)
TP3	Kg. 10/30	Min. Lt.2 Max. Lt.14	Min. Lt.2 Max. Lt.4	Kw. 9,3	400V 50 Hz 3 Ph	Acqua Water Eau	R 452 A	535 x 715 x 1400 h.	Kg. 260
TP4	Kg. 15/45	Min. Lt.2 Max. Lt.14	Min. Lt.3 Max. Lt.6	Kw. 9,8	400V 50 Hz 3 Ph	Acqua Water Eau	R 452 A	535 x 715 x 1400 h.	Kg. 290
TP5	Kg. 20/65	Min. Lt.2 Max. Lt.14	Min. Lt.4 Max. Lt.8	Kw. 10	400V 50 Hz 3 Ph	Acqua Water Eau	R 452 A	535 x 715 x 1400 h.	Kg. 290
TP7	Kg. 40/95	Min. Lt.2 Max. Lt.14	Min. Lt.6 Max. Lt.15	Kw. 12	400V 50 Hz 3 Ph	Acqua Water Eau	R 452 A	535 x 915 x 1400 h.	Kg. 340